

## 01 TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

<p><b>MINI HPL152</b> -Capacidad 1.5T -Ancho de horquilla 540mm -Longitud de la horquilla 1150mm -24V/20Ah -Velocidad de traslación 4.5km/h -Controlador DC <b>LIST</b></p> 	<p><b>MINI EPT12-EZX</b> -Capacidad 1.2T -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de la horquilla 1150mm -24V/20Ah Lito -Velocidad de traslación 4/4.5km/h -Controlador DC <b>LIST</b></p> 	<p><b>MINI F1</b> -Capacidad 1.5T -Ancho de horquilla 685/560mm -Longitud de la horquilla 1150mm -Velocidad de traslación 4.5km/h -24V/85Ah -Controlador DC <b>NEW</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MINI F2</b> -Capacidad 1.5T -Ancho de horquilla 685/560mm -Longitud de la horquilla 1150mm -24V/20Ah -Velocidad de traslación 4.5km/h -Controlador DC <b>LIST</b> <b>NEW</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MINI F3</b> -Capacidad 1.5T -Ancho de horquilla 685/560mm -Longitud de la horquilla 1150mm -24V/20Ah -Velocidad de traslación 4.5km/h -Controlador DC <b>LIST</b> <b>NEW</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MINI F4</b> -Capacidad 1.5T -Ancho de horquilla 685/560mm -Longitud de la horquilla 1150mm -24V/20Ah -Velocidad de traslación 4.5km/h -Controlador DC <b>LIST</b> <b>NEW</b> <b>CE</b></p> 
<p><b>MINI EPL1531</b> -Capacidad 1.5T -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de la horquilla 1150mm -24V/20Ah -Velocidad de traslación 5.0km/h -Controlador DC <b>LIST</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MINI EPL154</b> -Capacidad 1.5T -Ancho de horquilla 540/685mm -Longitud de la horquilla 1150mm -24V/20Ah -Velocidad de traslación 5.0km/h -Controlador DC <b>LIST</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MINI EPL185</b> -Capacidad 1.8T -Ancho de horquilla 540/685mm -Longitud de la horquilla 1150mm -48V/20Ah -Velocidad de traslación 5.5km/h -Controlador DC <b>LIST</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MINI F4201</b> -Capacidad 2.0T -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de la horquilla 1150mm -48V/20Ah -Velocidad de traslación 4.5/5.0km/h -Controlador BLDC <b>LIST</b> <b>NEW</b></p> 	<p><b>MAX WPL201</b> -Capacidad 2.0T -Ancho de horquilla 540/685mm -Longitud de la horquilla 1170mm -48V/20Ah -Velocidad de traslación 5.5km/h -Controlador DC <b>LIST</b></p> 	<p><b>MAX WPL202</b> -Capacidad 2.0T -Ancho de horquilla 540/685mm -Longitud de la horquilla 1150mm -24V/100Ah -Velocidad de traslación 5.5/6km/h -Controlador AC <b>LIST</b> <b>NEW</b> <b>CE</b></p> 
<p><b>MINI EPT20-SR</b> -Capacidad 2.0T -Ancho de horquilla 540/685mm -Longitud de la horquilla 1150mm -24V/205Ah -Velocidad de traslación 6.0km/h -Controlador AC <b>LIST</b></p> 	<p><b>MAX KPL201</b> -Capacidad 2.0T -Ancho de horquilla 540/685mm -Longitud de la horquilla 1150mm -24V/205Ah -Velocidad de traslación 10.0km/h -Controlador AC <b>LIST</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MAX RPL201(H)</b> -Capacidad 2.0T -Ancho de horquilla 540/685mm -Longitud de la horquilla 1150/1220mm -24V/205Ah -Velocidad de traslación 8km/h 12km/h -Controlador AC <b>LIST</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MAX RPL251/301</b> -Capacidad 2.5/3.0T -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de la horquilla 1150/1220mm -24V/205Ah -Velocidad de traslación 6.0km/h -Controlador AC <b>LIST</b> <b>CE</b></p> 		

<p><b>MINI EPT18-EHJ</b> -Capacidad 1.8T -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de la horquilla 1150mm -24V/30Ah -Velocidad de traslación 3.0km/h -Controlador DC</p> 	<p><b>MAX EPT20-20WA EPT25-WA</b> -Capacidad 2.0/2.5T -Ancho de horquilla 540/685mm -Longitud de la horquilla 1150mm -24V/210Ah/240Ah/205Ah(Li-ion) -Velocidad de traslación 5.5km/h -Controlador AC <b>LHON</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MINI EPT20-ET</b> -Capacidad 2.0T -Ancho de horquilla 560/685mm -Longitud de la horquilla 1150mm -48V/30Ah -Velocidad de traslación 5.5km/h -Controlador DC</p> 	<p><b>MINI EPT20-ET2(L)</b> -Capacidad 2.0T -Ancho de horquilla 560mm -Longitud de la horquilla 1150mm -48V/30Ah -48V/30Ah(AGM)/48V/20Ah(Li-ion) -Velocidad de traslación 5.5km/h -Controlador DC <b>LHON</b> <b>NEW</b></p> 	<p><b>MAX EPT20-30RTS EPT20-35RTS</b> -Capacidad 3.0/3.5T -Ancho de horquilla 686mm -Longitud de la horquilla 1190mm -24V/280Ah/360Ah -Velocidad de traslación 12km/h -Controlador AC</p> 
---	---	---	---	--

## 02 APILADORES ELÉCTRICOS

<p><b>MINI EST124</b> -Capacidad 1.2T -Altura de elevación 2513mm -Max. Altura de elevación 3613mm -24V/80Ah/80Ah(Li-ion) -Controlador DC <b>LHON</b> <b>NEW</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MINI ES1122</b> -Capacidad 1.2T -Altura de elevación 2516mm -Max. Altura de elevación 3316mm -24V/80Ah -Controlador DC <b>LIST</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MINI EST122</b> -Capacidad 1.2T -Altura de elevación 2516mm -Max. Altura de elevación 3316mm -24V/85Ah -Controlador DC <b>CE</b></p> 	<p><b>MINI ES12-12MM</b> -Capacidad 1.2T -Altura de elevación 1605mm -Max. Altura de elevación 1955mm -24V/85Ah/80Ah(Li-ion) -Controlador DC <b>LHON</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MINI ES12-12MMI</b> -Capacidad 1.2T -Altura de elevación 1605mm -Max. Altura de elevación 1955mm -24V/85Ah/80Ah(Li-ion) -Controlador DC <b>LHON</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MINI ES12-12ES</b> -Capacidad 1.2T -Altura de elevación 3015mm -Max. Altura de elevación 3815mm -24V/105Ah/80Ah(Li-ion) -Controlador DC <b>LHON</b> <b>CE</b></p> 
<p><b>MINI ES15-15ES</b> -Capacidad 1.5T -Altura de elevación 2515mm -Max. Altura de elevación 4150mm -24V/125Ah -Controlador DC <b>CE</b></p> 	<p><b>MINI ES12-25MM ES12-25DM</b> -Capacidad 1.2T -Altura de elevación 1510/2980mm -Max. Altura de elevación 1920/3780mm -24V/85Ah/105Ah/125Ah/85Ah(Li-ion) -Controlador DC <b>LHON</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MAX ES12-12WAI</b> -Capacidad 1.2T -Altura de elevación 3010mm -Max. Altura de elevación 3610mm -24V/210Ah -Controlador AC <b>CE</b></p> 	<p><b>MAX ES12-12WA ES14-14WA ES16-16WA</b> -Capacidad 1.2/1.4/1.6T -Altura de elevación 3000mm -Max. Altura de elevación 4800mm -24V/210Ah/205Ah(Li-ion) -Controlador AC <b>LHON</b></p> 	<p><b>MAX ES12-25WA</b> -Lifting Height 3280mm -Max. Lifting Height 5000mm -24V/210Ah/205Ah(Li-ion) -AC Controller <b>LHON</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MAX WSA161</b> -Capacidad 1.6T -Altura de elevación 3000mm -Max. Lifting Height 5500mm -24V/100Ah -Controlador AC <b>LIST</b> <b>NEW</b> <b>CE</b></p> 
<p><b>MAX ES1161</b> -Capacidad 1.6T -Capacidad de la horquilla superior 0.8T -Altura de elevación 1608mm -Max. Altura de elevación 1608mm -24V/80Ah -Controlador DC <b>LIST</b> <b>NEW</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MAX KSI201</b> -Capacidad 2.0T -Capacidad de la horquilla superior 1.0T -Altura de elevación 1600mm -Max. Altura de elevación 1600mm -24V/205Ah -Controlador AC <b>LIST</b> <b>NEW</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MAX ES20-WA</b> -Capacidad 2.0T -Altura de elevación 3000mm -Max. Altura de elevación 4800mm -24V/280Ah/205Ah(Li-ion) -Controlador AC <b>LHON</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MAX ES14-30WA ES18-40WA</b> -Capacidad 1.4/1.8T -Altura de elevación 3200mm -Max. Altura de elevación 5000mm -24V/210Ah/280Ah/205Ah(Li-ion) -Controlador AC <b>LHON</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MAX RSB141</b> -Capacidad 1.4T -Altura de elevación 3015mm -Max. Altura de elevación 3915mm -48V/85Ah -Controlador DC</p> 	<p><b>MAX ESR151</b> -Capacidad 1.5T -Lifting Height 3016mm -Max. Lifting Height 3316mm -24V/105Ah -DC Controller <b>NEW</b></p> 
<p><b>MAX RSC152/202</b> -Capacidad 1.5/2.0T -Altura de elevación 3200mm -Max. Altura de elevación 5000mm -24V/210Ah -Controlador AC <b>NEW</b></p> 	<p><b>MAX ES16-RS</b> -Capacidad 1.6T -Altura de elevación 3000mm -Max. Altura de elevación 5800mm -24V/210Ah/205Ah(Li-ion) -Controlador AC <b>LHON</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MAX ES16-RSI</b> -Capacidad 1.6T -Altura de elevación 3000mm -Max. Altura de elevación 5000mm -24V/208Ah -Controlador AC <b>CE</b></p> 	<p><b>MAX ES20-20RAS</b> -Capacidad 2.0T -Altura de elevación 3000mm -Max. Altura de elevación 5500mm -24V/210Ah/280Ah/205Ah(Li-ion) -Controlador AC <b>LHON</b></p> 		

## 03 TRACTORES DE ARRASTRE Y RECOGEPEDIDOS

<p><b>MINI QDD10</b> -Capacidad 1.0T -Velocidad de traslación 5.0km/h -24V/50Ah -Controlador DC <b>CE</b></p> 	<p><b>MINI QDD10L</b> -Capacidad 1.0T -Velocidad de traslación 5.0km/h -24V/20Ah -Controlador DC <b>LIST</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MINI QDD10/15T</b> -Capacidad 1.0/1.5T -Velocidad de traslación 5.0km/h -24V/20Ah -Controlador DC <b>LIST</b></p> 	<p><b>MAX QDD30S/QDD45S</b> -Capacidad 3.0/4.5T -Velocidad de traslación 7.0km/h/5.0km/h -24V/210Ah/280Ah -Controlador AC</p> 	<p><b>MAX QDD301T/601T</b> -Capacidad 3.0/6.0T -Velocidad de conducción 15.0/17.0km/h -48V/240Ah/275Ah/280Ah(Li-ion) -Controlador AC <b>LHON</b> <b>NEW</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MAX JX0</b> -Capacidad 90/110/126KG -Altura de elevación 3000mm -24V/120Ah/135Ah(Li-ion) -Controlador DC <b>LHON</b> <b>CE</b></p> 
<p><b>MAX JX1</b> -Capacidad 227/137/196KG -Altura de elevación 3200mm -Max. Altura de elevación 4890mm -24V/224Ah/280Ah/205Ah(Li-ion) -Velocidad de traslación 5.5km/h -Controlador AC <b>LHON</b> <b>CE</b></p> 	<p><b>MAX EPT20-RAP</b> -Capacidad 2.0T -Ancho de horquilla 540/600/685mm -Longitud de la horquilla 1150mm -24V/380Ah/205Ah(Li-ion) -Velocidad de traslación 12km/h -Controlador AC <b>LHON</b> <b>CE</b></p> 				



## 04 CONTRAPESADAS ELÉCTRICAS TRICICLO

### ▼ La Serie EFS

**EF5101**  
-Capacidad 0.99T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 3000mm  
-24V/220Ah  
-Controlador AC

**LHON**



**EF5151**  
-Capacidad 1.5T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 4500mm  
-48V/150Ah Li-ion  
-Controlador AC  
-Cargador Integrado

**LIST NEW CE**



### ▼ Doble motores de tracción

**CPD15/18/20TVL**  
-Capacidad 1.5/1.8/2.0T  
-Altura de elevación: 3000mm  
-Max. Altura de elevación  
5500/6000/6000mm  
-80V/150Ah/205Ah/205Ah  
-Controlador AC  
-Cargador Integrado

**LIST NEW CE**



**CPD18/20TV8**  
-Capacidad 1.8/2.0T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 6000mm  
-48V/500Ah/600Ah/360Ah(Li-ion)  
-Controlador AC

**LHON**



**TDL201**  
-Capacidad 2.0T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 6000mm  
-48V/405Ah  
-Controlador AC  
-Cargador Integrado

**LIST NEW CE**



## 05 CONTRAPESADAS ELÉCTRICAS CUATRO RUEDAS

### ▼ La Serie EFL

**EFL181**  
-Capacidad 1.8T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 4800mm  
-48V/150Ah/205Ah  
-Motor de accionamiento AC  
-Cargador Integrado

**LIST CE**



**EFL201**  
-Capacidad 2.0T  
-Altura de elevación 3000 mm  
-Altura máxima de elevación 4800mm  
-80V/150Ah/205Ah/280Ah  
-Controlador AC  
-Cargador integrado opcional

**LIST NEW CE**



**EFL252**  
-Capacidad 2.5T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 6000mm  
-80V/205Ah/280Ah/410Ah  
-Controlador AC  
-Cargador integrado opcional

**LIST CE**



**EFL302/EFL352**  
-Capacidad de 3.0/3.5T  
-Max. Altura de elevación 6000mm  
-Altura de elevación 3000mm  
-80V/205Ah/280Ah/410Ah  
-Motor de accionamiento AC  
-Cargador integrado opcional

**LIST CE**



**EFL253/303/353(S/P)**  
-Capacidad 2.5/3.0/3.5T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 6000mm  
-80V/205Ah/230Ah/280Ah/  
410Ah/460Ah/560Ah  
-Controlador AC

**LIST NEW CE**



**EFL702/EFL1002**  
-Capacidad: 7.0/10.0T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación  
6000/6030mm  
-80V/820Ah/1230Ah  
-Controlador AC

**LIST NEW CE**



### ▼ La Serie L1

**EFL1602/1802**  
-Capacidad 16.0/18.0T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 4200mm  
-614.4V/230Ah  
-Controlador AC

**LIST NEW CE**



**CPD15/20L1**  
-Capacidad 1.5/2.0T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 5000mm  
-48V/405Ah  
-Controlador AC

**LIST CE**



**CPD20L1S**  
-Capacidad 2.0T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 6000mm  
-48V/405Ah  
-Controlador AC

**LIST**



**CPD30/35L1S**  
-Capacidad 3.0/3.5T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 6000mm  
-80V/560Ah  
-Controlador AC

**LIST CE**



**EFX251**  
-Capacidad 2.5T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 5000mm  
-80V/150Ah  
-Controlador AC  
-Cargador Integrado

**LIST NEW**



**EFX302**  
-Capacidad 3.0T  
-Altura de elevación 3000 mm  
-Altura máxima de elevación 4800mm  
-80V/100Ah/150Ah/205Ah/230Ah  
-Controlador PMSM

**LIST NEW**



### ▼ Doble motores de tracción

**CPD18/20FVL**  
-Capacidad 1.8/2.0T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 6000mm  
-80V/205Ah  
-Controlador AC  
-Cargador Integrado

**LIST NEW CE**



**CPD18/20FVD8**  
-Capacidad 1.8/2.0T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 6000mm  
-48V/500Ah  
-Controlador AC

**LIST**



**CPD25L2S**  
-Capacidad 2.5T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 6000mm  
-80V/560Ah  
-Controlador AC

**LIST**



**CPD25F8**  
-Capacidad 2.5T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 6000mm  
-48V/630Ah  
-Motor de accionamiento AC

**LIST CE**



**CPD45/50F8**  
-Capacidad 4.5/4.99T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 6000mm  
-80V/700Ah/560Ah(Li-ion)  
-Controlador AC

**LHON CE**



### ▼ La Serie F8

EP EQUIPMENT CO., LTD [www.ep-equipment.com](http://www.ep-equipment.com)

## 06 MONTACARGAS DE DIÉSEL

**MAX-3  
CPC(QD)20-35T3**  
-Capacidad 2.0/2.5/3.0/3.5T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 6000mm



**MAX-8  
CPCD15-35T8  
CPQD30-35T8**  
-Capacidad 1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/3.5T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 6000mm



**MAX-8  
CPCD45T8  
CPCD50T8-X**  
-Capacidad 4.5/5.0T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 6000mm



## 07 MONTACARGAS CON PANTÓGRAFO

**MAX  
CQE12R/15R**  
-Capacidad 1.2/1.5T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 5500mm  
-24V/210Ah/280Ah  
205Ah(Li-ion)  
-Controlador AC



**MAX  
CQE15S**  
-Capacidad 1.5T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 5500mm  
-24V/280Ah/205Ah(Li-ion)  
-Controlador AC



**MAX  
CQD12SSD**  
-Capacidad 1.2T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 5500mm  
-48V/420Ah/260Ah(Li-ion)  
/405Ah(Li-ion)  
-Controlador AC



**MAX  
CQD15S**  
-Capacidad 1.5T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 7500mm  
-48V/420Ah/260Ah(Li-ion)/405Ah(Li-ion)  
-Controlador AC



**MAX  
CQD15SS**  
-Capacidad 1.5T  
-Altura de elevación 3000mm  
-Max. Altura de elevación 5500mm  
-48V/420Ah/260Ah(Li-ion)/405Ah(Li-ion)  
-Controlador AC



**MAX  
CQD16L**  
-Capacidad 1.6T  
-Altura de elevación 6500mm  
-Max. Altura de elevación 8000mm  
-48V/405Ah  
-Controlador AC



**MAX  
CQD20L**  
-Capacidad 2.0T  
-Altura de elevación 7500mm  
-Max. Altura de elevación 12000mm  
-48V/405Ah  
-Controlador AC



**MAX  
CQD16RV(F)2  
CQD20RV(F)2**  
-Capacidad de 1.6/2.0T  
-Altura de elevación 7500mm  
-Max. Altura de elevación 12000mm  
-48V/500Ah/405Ah(Li-ion)  
-Controlador AC



**MAX  
CQD25RV(F)**  
-Capacidad 2.5T  
-Altura de elevación 12000mm  
-Max. Altura de elevación 12500mm  
-48V/700Ah  
-Controlador AC



V2306.01

# 2023

**EP**  
RESUMEN DE PRODUCTOS



Correo electrónico: [info@ep-equip.com](mailto:info@ep-equip.com)  
NO.121 YongHua Calle, Shi Qiao Avenida  
Xia Cheng Distrito, Hangzhou, China

Oficina tel: 0086-0571-28035633

[www.ep-equipment.com](http://www.ep-equipment.com)

**EP EQUIPMENT CO., LTD** [www.ep-equipment.com](http://www.ep-equipment.com)



**Introducción**  
Con el objetivo de crecer junto con el cliente, promover la protección del medio ambiente y crear un futuro mejor, la empresa se esfuerza en el camino correcto, persigue el desarrollo haciendo innovación, continua y busca resultados óptimos al proporcionar excelentes servicios



[www.ep-equipment.com](http://www.ep-equipment.com)